

Wyse® X50L™ Mobile Linux Thin Client

Schnellster mobiler Thin-Client seiner Klasse

WYSE
| | | |

Datenblatt



Idealer Desktop-Ersatz

Mit dem Wyse X50L Linux Thin Client erweitert Wyse seine Palette an mobilen Thin-Clients. Ausgestattet mit dem hochleistungsfähigen und besonders energiesparenden Prozessor VIA C7-M ULV wird der mobile Linux Thin Client Wyse X50L allen Anforderungen mobiler Nutzer an Leistung und Flexibilität gerecht. Das Gerät ist der erste mobile Linux Thin Client mit Gigabit-Netzwerkkonnektivität für den Zugriff auf Hochgeschwindigkeits-LANs. Das Produkt erfüllt alle Thin-Client-Standards: Es verfügt weder über Lüfter noch Festplatte, hat keine beweglichen Teile und weist eine hohe Laufzeit auf. Zu den weiteren Produktfeatures zählt ein 15,4 Zoll Widescreen WXGA TFT LCD-Monitor, mit dem nicht nur normale Anwendungen in gewohnter Qualität angezeigt werden können, sondern auch die hohen Anforderungen anspruchsvoller grafischer Anwendungen erfüllt werden. Dank digitaler wie auch analoger Ausgänge ist die erforderliche Flexibilität für den Anschluss von Projektoren oder externen Monitoren neuester Bauart gegeben. Da der Wyse X50L speziell für den Zugriff auf Anwendungen entwickelt wurde, die vollständig auf Serverseite verwaltet werden, ist das Gerät inhärent vor Angriffen durch Viren und andere Schadsoftware sicher. Der mobile Linux Thin Client Wyse X50L wird mit Wyse Enhanced SUSE Linux Enterprise angeboten, dem einzigen Linux-Betriebssystem der Enterprise-Klasse, das sowohl die Sicherheit, Flexibilität und marktführende Benutzerfreundlichkeit von Novells SUSE Linux Enterprise bietet als auch das optimierte Management und die effiziente Benutzerführung der Thin-Computing-Lösungen von Wyse.

Der Wyse X50L unterstützt die optionale Softwaresuite Wyse TCX* für höchsten Anwenderkomfort. Mit dieser Software können unabhängig vom verwendeten Back-End (Microsoft, Citrix oder VMware) z. B. anspruchsvolle Multimedia-Inhalte angezeigt und eine Vielzahl von USB-Peripheriegeräten angeschlossen werden.

*Separat erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://de.wyse.com/products/software/tcx/index.asp>.

Im Überblick:

Benutzerkomfort

- Betrieb ohne Lüfter, konvektionsgekühlt und besonders leise
- 15,4 Zoll Widescreen WXGA TFT LCD-Monitor
- Integrierte Unterstützung der Wyse TCX-Virtualisierungssuite

Sicherheit

- Keine Festplatte bedeutet kein Datenverlust bei Diebstahl oder Verlust des Geräts
- Keine durch Viren und Spyware verursachten Ausfallzeiten
- IPSEC- und SSLVPN-Unterstützung

Konnektivität

- Unterstützung von WiFi b/g/n
- Externe VGA-/DVI-Ausgänge
- Gigabit Ethernet

Effiziente Verwaltung

- Automatische Upgrades (FTP/HTTP/HTTPS)
- Einfache Konfiguration über Textdateien
- Wyse Device Manager zur Verwaltung und Überwachung

Unübertroffene Flexibilität

- Installation von Software mit einfachem Add-on-Tool
- 3.000 ISV-/IHV-Produkte unter SUSE Linux Enterprise zertifiziert
- PCI E-Erweiterungssteckplatz

Wyse X50L™ Mobile Linux Thin Client

Spezifikationen

Prozessor:	VIA C7-M ULV mit 1,2 GHz
Arbeitsspeicher:	1 GB Flash / 1 GB RAM in Standardkonfiguration Weitere verfügbare Konfigurationen: 2 GB Flash / 1 GB RAM
Unterstützung von E/A-Peripheriegeräten:	4 USB 2.0-Anschlüsse (3 links/1 rechts) 1 VGA-Anschluss (15-polig, D Sub) für externen Monitor (Clone-Modus) 1 DVI D-Anschluss für externen Monitor (Clone-Modus) SD Kartensteckplatz für zusätzlichen Speicher 1 Express 34/54-Steckplatz (PCI E-basiert für zusätzliche Leistung)
Netzwerkanschluss:	10/100/1000 Base T Fast Ethernet (RJ 45) Integrierter WLAN-Anschluss 802.11 b/g/n
Monitor:	15,4 Zoll Widescreen WXGA TFT LCD 1.280 x 800
Audioanschlüsse:	Line Out für externe Lautsprecher Mic In für externes Mikrofon High Definition-Audio
Lautsprecher:	2 interne Stereolautsprecher
Abmessungen und Gewicht:	Breite: 360 mm Tiefe: 260 mm Höhe: 39,7 mm Versandgewicht: 2,2 kg mit 6 Zellen-Batterie
Batterie:	Standardbatterie mit 6 Zellen
Betriebssystem:	Wyse Enhanced SUSE Linux Enterprise
Sicherheit:	Integrierter Kensington-Sicherheitsschlitz (Kabel separat erhältlich)
Tastatur und Maus:	Tastatur Touchpad
Unterstützte Tastaturen:	Englisch (UK), Englisch (US), Englisch (US international), Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Spanisch, Schwedisch
Sicherheitszertifikate	
Sicherheit:	cUL (UL/EN 60950-1), TUV (EK1-ITB 2000)
EMC:	CE (EN 55022, EN 55024), FCC (Part 15B)
Wireless:	FCC (Part 15C), CE (EN 330 328, EN 301 489), Konformitätserklärung (Richtlinie 1999/5/EG)
Umwelt:	RoHS, WEEE
Gewährleistung:	Begrenzte Gewährleistung von einem Jahr 6 Monate auf die Batterie

Wyse X50L™ Mobile Linux Thin Client



Wyse Technology GmbH
Dornagstr. 7
85551 Kirchheim
Deutschland

Vertrieb:
Tel.: +49-1805-99 73 11*
Kundendienst:
Tel.: +49-1805-99 73 12*

Besuchen Sie uns im Internet:
<http://www.wyse.de>
<http://www.wyse.at>
<http://www.wyse.ch>

Oder senden Sie uns eine E-Mail:
sales-de@wyse.com
sales-at@wyse.com
sales-ch@wyse.com

WYSE
| | | |